


VITI A TESTA PIANA SVASATA CON ALETTE



Viti a testa piana svasata parzialmente filettate con alette per pannelli truciolari, legno e medium density
In acciaio zincato bianco
Impronta TX

- Posizionamento preciso dell'inserto
- Elevato momento torcente
- Grande facilità di lavorazione, poichè non necessita di una pressione di appoggio assiale
- La punta con angolo particolare permette un ottimo appoggio della vite
- Il filetto a passo rapido particolarmente studiato permette una maggiore velocità di avvitamento
- Parzialmente filettate

Ø	Lunghezza	Art.
3	20	F3150 330 20
3	30	F3150 330 30
3	35	F3150 330 35
3	40	F3150 330 40
3,5	20	F3150 335 20
3,5	25	F3150 335 25
3,5	30	F3150 335 30
3,5	35	F3150 335 35
3,5	40	F3150 335 40
3,5	45	F3150 335 45
3,5	50	F3150 335 50
4	25	F3150 340 25
4	30	F3150 340 30
4	35	F3150 340 35
4	40	F3150 340 40
4	45	F3150 340 45
4	50	F3150 340 50
4	60	F3150 340 60
4	70	F3150 340 70
4,5	40	F3150 345 40
4,5	45	F3150 345 45
4,5	50	F3150 345 50
4,5	60	F3150 345 60
4,5	70	F3150 345 70
4,5	80	F3150 345 80
5	100	F3150 350 100
5	120	F3150 350 120
5	50	F3150 350 50



RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fine s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

VITI A TESTA PIANA SVASATA CON ALETTE



Viti a testa piana svasata parzialmente filettate con alette per pannelli truciolari, legno e medium density
In acciaio zincato bianco
Impronta TX

- Posizionamento preciso dell'inserto
- Elevato momento torcente
- Grande facilità di lavorazione, poichè non necessita di una pressione di appoggio assiale
- La punta con angolo particolare permette un ottimo appoggio della vite
- Il filetto a passo rapido particolarmente studiato permette una maggiore velocità di avvitamento
- Parzialmente filettate

Ø	Lunghezza	Art.
5	60	F3150 350 60
5	70	F3150 350 70
5	80	F3150 350 80
5	90	F3150 350 90

