

## NASTRO AUTOADESIVO PER VETRATURE



### Nastro autoadesivo per vetrate

- In materiale espanso in cellule chiuse
- Per la vetratura di serramenti o vetrate fisse
- Autoadesivo e comprimibile
- Riempie il giunto serramento-vetro, riducendo così il consumo di sigillante
- Impedisce l'ancoraggio su tre punti
- Ammortizza i movimenti del vetro durante la sollecitazione dovute a colpi

Aspetto	Base	Colore	Esecuzione	Immagazzinaggio	Larghezza	Lunghezza	Peso Specifico	Spessore	Temperatura Applicazione	Temperatura D'esercizio	Temperatura Di Stoccaggio	Art.
solido gommoso	poliisobutilico	grigio antracite	cordone piatto	12 mesi	15 mm	18 m	1,65 - 1,75 g/cm <sup>3</sup>	2 mm	5/25 °c	-30/100 °c	da % a 30 °c	<b>F3890 100 031</b>

### Campo d'applicazione:

- Carpenterie metalliche, lattonerie, falegnamerie, serramentisti, installatori/riparatori di elettrodomestici, costruzione veicoli e macchinari, cantieri navali, elettico, idraulico, aziende di manutenzione, ecc.
- Sigillatura di flange delle condotte aria condizionata, in sonorizzazione e antivibrazione nell'accoppiamento di pannelli di vari materiali prima del loro assemblaggio, ermetizzare piccole fessure, ermetizza passaggi cavi e tubazioni, accoppiamento di tettoie in lamiera ondulata (in sostituzione di silicone o sigillanti inamovibili), ecc.

### Modalità d'uso:

- Prima dell'applicazione, assicurarsi che le superfici da sigillare siano pulite, asciutte ed esenti da grassi e oli