

## LUBRIFICANTE A SECCO TRASPARENTE



### Pellicola lubrificante trasparente

- Lubrificante e distaccante trasparente ad impiego universale
- Dopo l'essiccazione lo spray crea una pellicola lubrificante pressoché invisibile e priva di oli e grassi
- La pellicola aderisce in modo ottimale su tutti i materiali
- Elevato potere lubrificante ed elevata resistenza alla pressione
- Ottime proprietà antiaderenti
- La pellicola lubrificante è resistente alle temperature: da -40°C a circa +100°C
- Contenuto: 400 ml

Art.	Art.
<b>F2897 447</b>	<b>N2897 447</b>

### Modalità d'uso:

Agitare energicamente la bomboletta prima dell'uso. Pulire accuratamente le superfici da trattare prima dell'uso, lasciare asciugare e spruzzare quindi da una distanza di circa 15–20 cm. Lasciare arieggiare per almeno 5-10 minuti. In caso di impiego su componenti in gomma o plastica è necessario verificare la loro compatibilità con i solventi contenuti nel prodotto.

Da utilizzare su punti di attrito in legno, plastica e metallo come su cerniere di porte, serrature, binari di scorrimento, cassetti, cerniere, guide di scorrimento, giunti, O-ring, anelli di tenuta lamellari, parti di regolazione in plastica, nastri trasportatori, cuscinetti, guarnizioni, corde, funi, cavi e molto altro  
**IMPORTANTE!** La temperatura di impiego e di stoccaggio ottimale è compresa tra +10° C e +30° C