

## LUBRIFICANTE CERAMICATO AL PTFE TEFLUX

**Art. F2894 445 4**



### Lubrificante ceramicato al PTFE

- Olio spray parzialmente sintetico, con additivi ceramici e additivi PTFE
- Rilascia un film lubrificante estremamente aderente, resistente all'invecchiamento e al funzionamento
- Idrorepellente e anticorrosivo
- Elevata resistenza alla pressione
- Protettivo per parti metalliche soggette ad ossidazione superficiale
- Riduce l'abrasione e l'usura
- Lubrifica a breve o lungo termine
- Resistente alla temperatura: da -40°C a +200°C
- Colore: beige
- Al profumo di vaniglia
- Contenuto: 400 ml

### Campo d'applicazione:

- Garantisce estrema capacità di scorrimento e lubrifica parti macchina in movimento di tutti i tipi (ingranaggi, cavi d'acciaio, perni delle porte, guide di scorrimento, cerniere, ecc.)

### Modalità d'uso:

Agitare bene la confezione prima dell'uso. Pulire i particolari da trattare dallo sporco grossolano. Applicare sui materiali da lubrificare. Applicare nuovamente in caso di sollecitazioni estreme

Teflux lubrifica tutti i tipi di parti mobili di macchinari, ad es. Ruote dentate, catene, funi metalliche, bulloni di porte, guide di scorrimento, cerniere, cilindri di serratura, ecc. Teflux è privo di silicone e può quindi essere utilizzato anche nelle officine di verniciatura

