

GRASSO LUBRIFICANTE HIGH-PRESS BLACK

Art. F2894 445 2 / N2894 445 2



Campo d'applicazione:

- Adatto a lubrificare perni di cerniere, ralle, catene di carrelli elevatori, attacchi per rimorchi, ecc..
- Ideale per lubrificare parti difficilmente raggiungibili con i comuni lubrificanti e grassi.

Modalità d'uso:

- Spruzzare direttamente sulle parti es. ralle, catene per carrelli elevatori, veicoli di sollevamento e ganci rimorchio
- Attendere qualche secondo prima dell'utilizzo

Lubrificante ad alta adesività con grafite per una lunga durata

- Inizialmente liquido, dopo pochi secondi si trasforma in un lubrificante estremamente stabile e viscoso
- Elevata resistenza alle alte pressioni, rilascia un film protettivo di lunga durata resistente all'usura
- Contiene grafite, i cui cristalli si comportano come lubrificanti solidi e avvolgono la superficie per ridurre l'attrito qualora il film si danneggiasse a causa delle elevate pressioni
- Protegge dalla corrosione
- Non contiene silicone
- Fortemente idrorepellente: resistente all'acqua salata e all'acqua calda
- Resistente a temperature: da -20°C a +200°C
- Colore: nero
- Comprende due ugelli spray, uno con cannucchia di precisione e uno senza che permette una nebulizzazione più a largo raggio
- Contenuto: 400 ml

