

# CERNIERE S200 165° COLLO 0





Art.
F3683 115 015

## Leggenda:

- S = spessore fianco
- D = copertura dell'anta sul fianco
- T = spessore massimo dell'anta
- K = distanza foro cerniera dallo spigolo
- A = aria tra anta e anta
- L = aria tra spalla e anta
- H = altezza base di montaggio

	T=	16	18	20	22	24	26	28
K = 3	A=	0,0	0,0	0,0	0,7	2,7	4,6	7,9
K = 4	A=	0,0	0,0	0,0	0,1	1,8	3,8	6,9
K = 5	A=	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	3,0	5,9
K = 6	A=	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	2,5	4,9
K = 7	A=	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	2,0	3,9
K = 8	A=	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,7	3,2

## regolazione 3-D



## Cerniere per mobili S 200

- Scatola in zama e braccio in acciaio
- Spessore max. anta 28 mm (spigolo vivo)
- Regolazione laterale e frontale integrata nel braccio della cerniera
- Regolazione verticale sulla base
- Posizionamento rapido con fine corsa prestabilito
- Finitura nichelata
- Chiusura automatica
- Collo 0

