

BASETTE S300 A CROCE



- Altezza base (H) 0 mm
- Foratura dal bordo 20 mm
- In acciaio nichelato
- Interasse 32 mm
- Regolazione verticale $\pm 1,5$ mm con eccentrico
- Viti di fissaggio TPS $\varnothing 3,5$ mm

T=		16	18	20	22	24	26	28	30	32
K=3	A=	0,4	0,8	1,2	1,7	2,4	3,2	4,5	6,3	8,1
K=4	A=	0,4	0,7	1,2	1,7	2,3	3,1	4,2	5,6	7,5
K=5	A=	0,4	0,7	1,1	1,6	2,3	3,0	3,9	5,3	7,0
K=6	A=	0,4	0,7	1,1	1,6	2,2	2,9	3,8	5,0	6,5
K=7	A=	0,4	0,7	1,1	1,6	2,1	2,8	3,7	4,7	6,1
K=8	A=	0,4	0,7	1,1	1,5	2,1	2,8	3,6	4,5	5,8
K =		3	4	5	6	7	8			
L =		0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1			

Art.

F3683 103 002

Leggenda:

- S = spessore fianco
- D = copertura dell'anta sul fianco
- T = spessore massimo dell'anta
- K = distanza foro cerniera dallo spigolo dell'anta
- A = aria tra anta e anta
- L = aria tra spalla e anta
- H = altezza base di montaggio