

SPRAY PER MONTAGGIO FRENI



Art.

N2894 452

Modalità d'uso:

- Agitare bene la bomboletta prima dell'uso.
- Eliminare i residui presenti sui componenti da trattare, come ad es. sul lato posteriore delle pastiglie dei freni, sulle superfici di contatto, sugli elementi di fissaggio.
- Pulirli accuratamente, spruzzare miratamente sul rispettivo componente a distanza di circa 20 – 30 cm.
- **ATTENZIONE:** Non applicare su superfici di attrito dei dischi o dei pattini. Rispettare la temperatura di magazzino compresa tra -5° C e +30° C.

- Lubrificante ad alte prestazioni, anticorrosivo
- A base di grafite e ceramica di alta qualità
- Adatto per la lubrificazione di tutti componenti sottoposti a forti sollecitazioni termiche, come ad esempio freni o collettori di scarico e di catalizzazione.
- Resistenza all'abrasione
- Garantisce stabilità termica elevata
- Riduce l'usura meccanica, i bloccaggi, i grippaggi e i cigolii,
- Resistente agli spruzzi d'acqua e all'acqua salata.
- Previene l'ossidazione e la corrosione.
- Adatto per veicoli dotati di sistemi frenanti ABS.
- Intervallo della temperatura d'impiego: da -40° C a +1.200° C, brevemente anche fino a +1.400° C
- Colore: grigio
- Contenuto: 500 ml