

## PUNTE ELICOIDALI EXTRALUNGHE



### Punte elicoidali extralunghe F2000

- A norma DIN 340
- In acciaio superrapido HSS
- Codolo cilindrico, destre.
- Esecuzione rettificata.
- Per l'esecuzione di fori profondi, passanti o ciechi in acciaio legato e non legato, ghisa, ghisa malleabile, ferro sinterizzato.

Ø	Lunghezza Totale	Lunghezza Elica	Art.
2 mm	85 mm	56 mm	<b>F3629 20</b>
2,5 mm	95 mm	62 mm	<b>F3629 25</b>
3 mm	100 mm	66 mm	<b>F3629 30</b>
3,5 mm	112 mm	73 mm	<b>F3629 35</b>
4 mm	119 mm	78 mm	<b>F3629 40</b>
4,25 mm	119 mm	78 mm	<b>F3629 425</b>
4,5 mm	126 mm	82 mm	<b>F3629 45</b>
5 mm	132 mm	87 mm	<b>F3629 50</b>
5,5 mm	139 mm	91 mm	<b>F3629 55</b>
6 mm	139 mm	91 mm	<b>F3629 60</b>
6,5 mm	148 mm	97 mm	<b>F3629 65</b>
7 mm	156 mm	102 mm	<b>F3629 70</b>
8 mm	165 mm	109 mm	<b>F3629 80</b>
10 mm	184 mm	121 mm	<b>F3629 100</b>