

GRASSO HIGH-PRESS PROTECT



Art. F2894 445 5 / N2894 445 5

Lubrificante ad alta adesività PROTECT

Certificazione alimentare NSF categoria H1

N° registrazione 151238

Idoneo per l'impiego nell'industria alimentare

- Inizialmente liquido, dopo pochi secondi si trasforma in un lubrificante estremamente stabile e viscoso
- Resistente alle alte pressioni
- Privo di addensanti collosi: non si lega alla sporcizia
- Protegge dalla corrosione
- Non contiene silicone
- Fortemente idrorepellente: resistente all'acqua salata e all'acqua calda
- Resistente alla temperatura da -20°C a +150°C
- Colore: trasparente
- Spruzzare direttamente sulle parti es. nastri trasportatori e macchinari per impianti alimentari, guide di scorrimento, cerniere
- Attendere qualche secondo prima dell'utilizzo
- Contenuto: 400 ml

Campo d'applicazione:

- Ideale per lubrificare parti difficilmente raggiungibili con i comuni lubrificanti e grassi
- Lubrifica tutte le parti dei veicoli soggette ad alte pressioni, come ad esempio cerniere di porte, ruote dentate, catene di motociclette, cremagliere, funi metalliche, cerniere ed è autorizzato all'impiego nell'industria alimentare con la certificazione H1. La sua formula innovativa è estremamente resistente alla frizione, aderente e resistente all'acqua salata e all'acqua calda, è priva di addensanti polimerici viscosi (per cui non accumula sporcizia) e di silicone e possiede un'eccezionale stabilità alle temperature e pressioni elevate ed è idoneo per l'impiego nell'industria alimentare

Modalità d'uso:

Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Ripulire da sporcizia evidente le parti da trattare. Spruzzare il prodotto sui materiali da lubrificare. Inizialmente il prodotto è allo stato liquido, per raggiungere anche i più piccoli interstizi da lubrificare. In seguito, il prodotto si indurisce mantenendo lubrificate le parti sui cui è stato spruzzato