

TASSELLI FISCHER SX IN NYLON



Tasselli Fischer SX in nylon per fissaggi leggeri

- Grazie alla sua esclusiva espansione a 4 settori si ottengono valori di tenuta estremamente elevati
- Si può utilizzare indifferentemente con viti truciolari o autofilettanti
- Lo speciale profilo interno inoltre, rende possibile il montaggio passante con un semplice colpo di martello
- Il collare e le alette laterali impediscono che il tassello penetri troppo o che ruoti all'interno del foro
- Adatto per fissaggi su materiali compatti, laterizi forati, tavole leggere da costruzione



| Ø Tassello | Lunghezza | Ø Foro | Profondità Minima Foro | Ø Vite | Art. |
|------------|-----------|--------|------------------------|----------------|----------------------|
| 5 mm | 25 mm | 5 mm | 35 mm | 3,0 - 4,0 mm | F3903 225 25 |
| 6 mm | 30 mm | 6 mm | 40 mm | 4,0 - 5,0 mm | F3903 226 30 |
| 8 mm | 40 mm | 8 mm | 50 mm | 4,5 - 6,0 mm | F3903 228 40 |
| 10 mm | 50 mm | 10 mm | 70 mm | 6,0 - 8,0 mm | F3903 221 050 |
| 12 mm | 60 mm | 12 mm | 80 mm | 8,0 - 10,0 mm | F3903 221 270 |
| 14 mm | 70 mm | 14 mm | 90 mm | 10,0 - 12,0 mm | F3903 221 470 |

Valori di estrazione in daN* verificati utilizzando viti per legno (truciolare)

| Ø tassello | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|----------------------|-----|-----|-----|------|------|------|
| Ø vite | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Calcestruzzo R 250** | 196 | 490 | 600 | 1120 | 1610 | 1680 |
| Mattone pieno*** | 189 | 280 | 490 | - | - | - |
| Doppio UNI*** | 84 | 105 | 210 | - | - | - |
| Gas Beton ≥ G4 | 56 | 56 | 105 | 210 | 315 | 400 |

* 1 daN=1kg, su questi valori applicare un adeguato fattore di sicurezza ≥ 7

** 250kg/cm²

*** I valori su laterizi sono indicativi a causa della variabilità strutturale degli stessi supporti