

VITI ANCORANTI PER CALCESTRUZZO CELLULARE A TESTA PIANA SVASATA



Ø	Lunghezza	Impronta	Ø Foro	Profondita' Del Foro	Art.
8 mm	110 mm	tx 25	4 mm	40 mm	F0902 408 011
10 mm	110 mm	tx 30	4 mm	50 mm	F0902 410 011
10 mm	160 mm	tx 30	4 mm	50 mm	F0902 410 016

Dati tecnici

Ø vite per Gasbeton	profondità d'ancoraggio h nom / mm	momento torcente Nm	df mm	carico di trazione consigliato kN (1kN=100 kg)
8	80	4	9	0,3
10	100	6	10	0,4

Istruzioni di posa

1. Installazione con preforo



2. Installazione diretta



Viti ancoranti a testa piana svasata per calcestruzzo cellulare

- In acciaio zincato
- Per il fissaggio di strutture in legno, metallo o plastica su Gasbeton e calcestruzzo cellulare aerato
- Possibilità di installazione diretta o con pre-foro

Vantaggi:

- Installazione semplice e veloce
- Diametro di foratura ridotto
- Le nervature esterne a spirale si fissano direttamente nel Gasbeton e calcestruzzo cellulare
- Il materiale una volta fissato può essere caricato immediatamente senza tempi di attesa

