

MARTELLLO TASSELLATORE 3 MODALITÀ UVP



Art. HDH28PCY2

- Tecnologia UVP: riduce significativamente le vibrazioni
- 850 W di potenza
- 3 modalità di lavoro
- 3 J di energia per singolo colpo (EPTA)
- Leggero e compatto, solo 360 mm di lunghezza
- Frizione di sicurezza
- Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
- Cuscinetto (anziché bronzina) sul secondo albero
- Sistema automatico di regolazione della pressione nella camera pneumatica
- Sistema "Vario-Lock" per ruotare lo scalpello nella posizione desiderata
- In dotazione: limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta stackable.

Campo d'applicazione:

- Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone.
- Azione di sola percussione: scanalatura e scrostatura.

percussioni a pieno carico	0 ~ 4.300 colpi/min
velocità a vuoto	0 ~ 1.100 giri/min
potenza assorbita max	850 W / 3 modalità di lavoro
Ø foro nell'acciaio dolce	13 mm
Ø foro nel legno	32 mm
Ø foro calcestruzzo	28 mm
Ø foratura con punta corona	50 mm
dimensioni l x p x h	360 x 75 x 198 mm
spazzole carbone	autobloccanti 999072
energia per colpo singolo	3 J
attacco	SDS - Plus
vibrazione max perforazione	11,5 m/s2 triassiali (EN 60745)
vibrazione max demolizione	10,5 m/s2 triassiali (EN 60745)