

MARTELLLO COMBINATO DH28PC

Art. HDH28PC



- 720 W di potenza
- 3 modalità di lavoro
- 3,2 J di energia per singolo colpo (EPTA)
- Frizione di sicurezza
- Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
- Sistema automatico di regolazione della pressione nella camera pneumatica
- Sistema "Vario-Lock" per ruotare lo scalpello nella posizione desiderata
- In dotazione: limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta

peso	3,5 kg
percussioni a pieno carico	0 ~ 4.000 colpi/min
velocità a vuoto	0 ~ 1.050 giri/min
potenza assorbita max	720 W / 3 modalità di lavoro
Ø foro nell'acciaio dolce	13 mm
Ø foro nel legno	32 mm
Ø foro calcestruzzo	28 mm
Ø foratura con punta corona	80 mm
dimensioni l x p x h	316 x 102 x 208 mm
spazzole carbone	standard 999004
energia per colpo singolo	3,2 J
attacco	SDS-plus

Campo d'applicazione:

- Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone (Ø max consigliato corone 80 mm).
- Azione di sola rotazione: foratura di acciaio (13 mm), legno (32 mm), calcestruzzo (28 mm) e avvitatura di viti di fissaggio e viti da legno.
- Azione di sola percussione: scalpellatura e scrostatura leggera.