

ADESIVI INSTANTANEI E CIANACRILATI - IN GEL



Art.

F3893 520

Modalità d'uso:

- Le superfici da trattare debbono essere pulite, sgrassate e ben asciutte, applicare uno strato di adesivo sottile e uniforme su una sola delle superfici da incollare.
- Unire le parti esercitando una pressione sufficiente a garantire un contatto completo.
- Mantenere sotto pressione per tutto il tempo necessario all'indurimento del prodotto.
- Non idoneo per: polietilene, vetro, teflon, e polipropilene.
- Pulizia: le eccedenze di adesivo, se ancora allo stato fluido, possono essere eliminate con acetone; se già solidificate con rimuovi guarnizioni Art. F3893 100 0.
- Prima dell'uso, verificare la tollerabilità del detergente su un lembo di materiale.
- Conservazione: se non utilizzato, il prodotto va tenuto in posizione verticale sempre ben chiuso, in luogo fresco e asciutto.
- Avvertenze: Incolla in pochi secondi anche l'epidermide e le palpebre.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini

- Adesivo cianoacrilico ad alta viscosità
- Colore: trasparente
- Tixotropico (non cola)
- Indicato per l'incollaggio di gomma e materie plastiche tra loro o su un supporto metallico.
- Per un incollaggio ed indurimento rapido di metallo, sughero, cartone, legno, cuoio, gomma, materie plastiche (p.es. PVC, ABS, polistirolo), porcellana e ceramica
- La viscosità elevata consente di colmare giochi
- Resistenza definitiva entro 12 ore
- Il tempo di fissaggio entro 30" consente il riposizionamento delle parti
- Temperatura d'esercizio da -50°C a +80°C
- Stabilità a magazzino 25°C: 12 mesi
- Contenuto: 20 g