

ATTIVATORE E ACCELERATORE PER CIANACRILATI - ATTIVATORE



Adesivo istantaneo universale ad estrema rapidità di essiccazione

PROTECT

- Adesione ULTRA VELOCE
- Ottima resistenza agli urti
- Flessibile
- Inodore
- Contenuto: 20 g

Base Chimica	Colore	Densità' - Massa Volumica	Resistenza Temperatura	Viscosità'	Art.	Art.
metossietil cianoacrilato	incolore	1,11 g/cm ³	-40/80 °c	120 - 170 mpa s	F2898 555 200	N2898 555 200

Campo d'applicazione:

- Adatto anche per sottofondi assorbenti e porosi
- Assemblaggio di componenti, manutenzione, riparazione, ecc.
- Idoneo per: gomma, legno, cartone, ceramica e la maggior parte delle materie plastiche

Modalità d'uso:

- Le parti da incollare devono essere pulite, asciutte e sgrassate
- Stendere un velo sottile di adesivo su una sola delle superfici da incollare
- Le parti da fissare devono essere posizionate nel modo più preciso possibile in quanto l'adesivo aderisce molto velocemente
- Accoppiare le parti esercitando una sufficiente pressione
- Per ottenere l'indurimento ottimale è necessaria un'umidità dell'aria di circa 65%