

STUCCO MONOCOMPONTE ESSICAZIONE RAPIDA



- Adesivo epossidico bicomponente a rapido indurimento
- Adesivo strutturale per incollaggio di materiali di diversa natura, particolarmente idoneo per incollare acciaio, alluminio, acciaio inox, acciaio zincato, rame, ottone
- Facilmente levigabile una volta indurito
- Con la pistola d'estrusione Art. F3893 302 004 (da acquistare a parte) si ottiene, automaticamente, il corretto rapporto di miscelazione 1:1
- Tempo di immagazzinamento: 12 mesi in luogo fresco e asciutto in confezioni originali sigillate

Attesa Prima Dell'utilizzazione A +20° C	Base Chimica	Colore	Contenuto	Tempi Per Lavorazione	Tempo Di Presa A 20°C	Tipologia	Art.
2 h	epossidico	paglierino		2 - 3 min	6 - 7 min		F3893 501

Modalità d'uso:

- Le superfici da incollare devono essere carteggiate, pulite, sgrassate e prive di polvere.
- Pulire le superfici da incollare con il pulitore Art. F3892 160
- **Attenzione:** non indicato per l'incollaggio di polietilene, polipropilene, teflon e materiali morbidi in genere
- **Importante:** se la lavorazione viene interrotta per più di 2 minuti, sostituire il beccuccio miscelatore