

NASTRI DI SOLLEVAMENTO CON ASOLA



A norma DIN-EN 1492-1

- Materiale poliestere PES
- A doppio strato con due asole rinforzate
- Identificazione della portata tramite i vari colori conformi alle norme CEN
- Non danneggiano le superfici
- Temperatura d'esercizio da -40°C a +100°C
- Svariati campi d'applicazione per diverse tipologie di carico

Colore	Larghezza	Lunghezza	Portata	Portata A Coppio	Portata A U (Tiro Doppio)	Art.
grigio	120 mm	2 m	4000 kg	3200 kg	8000 kg	F3713 50 402
grigio	120 mm	3 m	4000 kg	3200 kg	8000 kg	F3713 50 403
grigio	120 mm	4 m	4000 kg	3200 kg	8000 kg	F3713 50 404
viola	30 mm	2 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	F3713 50 502
viola	30 mm	3 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	F3713 50 503
viola	30 mm	4 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	F3713 50 504
giallo	90 mm	1 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	F3713 50 601
giallo	90 mm	2 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	F3713 50 602
giallo	90	3	3000 kg	2400 kg	6000 kg	F3713 50 603
giallo	90 mm	4 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	F3713 50 604
verde	60 mm	1 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	F3713 50 701
verde	60 mm	2 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	F3713 50 702
verde	60 mm	3 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	F3713 50 703
verde	60 mm	4 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	F3713 50 704
rosso	150 mm	2 m	6000 kg	4800 kg	12000 kg	F3713 50 802
rosso	150 mm	3 m	6000 kg	4800 kg	12000 kg	F3713 50 803
rosso	150 mm	4 m	6000 kg	4800 kg	12000 kg	F3713 50 804
marrone	180 mm	2 m	8000 kg	6400 kg	16000 kg	F3713 50 902
marrone	180 mm	3 m	8000 kg	6400 kg	16000 kg	F3713 50 903
marrone	180 mm	4 m	8000 kg	6400 kg	16000 kg	F3713 50 904