

ANTIFURTO PER VEICOLI COMMERCIALI

Art. F3963 000 332



Vantaggi:

- **DESIGN ANTIEFFRAZIONE:** non afferrabile con utensili da scasso
- **CORPO IN ACCIAIO:** con trattamento di nickelatura superficiale
- **CILINDRO DI SICUREZZA:** Certificato UE EN1303
- **APPLICAZIONE ESTERNA:** deterrente contro potenziali attacchi
- **MASSIMA SICUREZZA:** chiusura automatica del sistema
- **APERTURA INTERNA:** rispetto delle norme di sicurezza
- **DESIGN ANTIEFFRAZIONE:** non afferrabile con utensili da scasso



Sistema di protezione degli accessi al vano di carico dei veicoli commerciali

- Si applica sui portelloni del vano di carico rendendolo inattaccabile dai più frequenti tentativi di effrazione
- Coppia di serrature per portellone laterale e posteriore
- Grazie alle sue geometrie costruttive ed al robusto corpo in acciaio, resiste a qualsiasi utensile da scasso, al taglio e alle forature da trapano
- Consente di effettuare le operazioni di carico e scarico merci in modo veloce, comodo e sicuro perché rimane ancorato al furgone chiudendosi automaticamente alla chiusura dei portelloni
- Idoneo per veicoli commerciali di medie dimensioni, per esempio: FIAT Fiorino, Doblò, Ducato, Talento, RENAULT Trafic, Kangoo, PEGEOUT Bipper, Boxer, OPEL Vivaro, CITROEN Jumper, Berlingo, Jumpy, VOLKSWAGEN Caddy, Trasnporter T5, Crafter II, MERCEDES Vito, Sprinter, IVECO Daily, FORD Transit, ecc.

Caratteristiche

- Serratura meccanica di attivazione con chiave di sicurezza
- In acciaio C40 con superficie nichelata
- Cilindro in acciaio inox con chiave di sicurezza induplicabile
- Spinotto di bloccaggio completamente protetto
- Non afferrabile con utensili da scasso, resistente al taglio e al trapano
- Facilissimo da usare (si apre inserendo e ruotando la chiave di circa 180°)
- Apertura di emergenza
- Dimensioni: 164 x 59 mm
- Contenuto: coppia di serrature, 3 chiavi, piastre di fissaggio interne, kit emergenza antimanomissione e istruzioni di montaggio

