

TASSELLI UNIVERSALI TOX CON BORDO



Tasselli universali tox con bordo

- Grazie al collo cilindrico del tassello nessun danno viene provocato all'intonaco
- Sistema antirotazione ottimale anche su materiali da costruzione leggeri grazie alle alette disposte longitudinalmente lungo il corpo del tassello
- Utilizzo in ogni tipo di materiale da costruzione, per esempio calcestruzzo, mattoni pieni, calcestruzzo areato, cartongesso, ecc..
- Massima aderenza ed espansione grazie ai tre segmenti del tassello
- Canale interno centrico per la guida delle viti, per ottenere la massima uniformità e sviluppo della pressione

Ø	Lunghezza	Ø Vite	Mattoni Forati	Cemento Spugno G2	Cartongesso 9,5 Mm	Cartongesso 12,5mm	Cartongesso 25 Mm	Calcestruzzo R300	Art.
5	31	3,0 - 4,0	0,20 kn	0,20 kn	0,06 kn	0,10 kn	0,10 kn	0,35 kn	F3906 35 32
6	36	4,0 - 5,0	0,35 kn	0,40 kn	0,10 kn	0,15 kn	0,20 kn	0,60 kn	F3906 36 37
8	51	5,0 - 6,0	0,45 kn	0,70 kn	0,15 kn	0,25 kn	0,30 kn	1 kn	F3906 38 51
10	61	7,0 - 8,0	0,45 kn	1 kn	-	0,25 kn	0,30 kn	1,80 kn	F3906 310 62
12	71	8,0 - 10,0	0,60 kn	1,40 kn	-	-	2,30 kn	2,20 kn	F3906 312 72
14	76	10,0 - 12,0	0,70 kn	1,60 kn	-	-	-	2,80 kn	F3906 314 76

