

DISPOSITIVO RETRATTILE A NASTRO STOP





Art. F3899 032 408

Conforme alla norma EN 360 Dispositivo anticaduta retrattile leggero e compatto

- Lunghezza nastro: 2,5 m
- Carcassa in materiale plastico
- Dotato di assorbitore di energia
- Nastro tessile largo 45 mm
- Dotato di moschettone superiore
- Dotato di moschettone inferiore con anello girevole
- DPI di categoria III

lunghezza	2,5 m
peso	1,25 kg

Modalità d'uso:

- Articolo corredato della nota informativa, nel quale vengono indicate istruzioni d'uso, limi del DPI, manutenzione e scheda di collaudo
- Nella nota informativa deve essere registrato il numero di serie e a data del primo utilizzo, il nome dell'utilizzatore ed il nome della ditta
- Ogni DPI contro la caduta dall'alto deve essere revisionato in periodi non superiori a 12 mesi dalla data del primo utilizzo (non fa fede la data della fattura)
- La revisione deve essere effettuata da un centro autorizzato ed in caso di shock da caduta dismesso immediatamente dal servizio
- La durata dei DPI parte dalla data di produzione facendo riferimento alla scadenza riporta nella nota
- I dissipatori di energia hanno una scadenza di 10 anni dalla data di produzione
- Per questi DPI il datore di lavoro deve prevedere un corso per il corretto utilizzo
- Verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo ci siano almeno 6 metri
- Utilizzabile da una sola persona.