

DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE BLOCK



| Distanza D'arresto | Lunghezza | Max. Peso Utilizzo Ammesso | Ø Cavo | Peso | Art. |
|--------------------|-----------|----------------------------|--------|---------|----------------------|
| <2 m | 10 m | 130 kg | 4,5 mm | 4,60 kg | F3899 032 410 |

Campo d'applicazione:

- Per lavori su piloni, torri e scale, montaggio travature, scaffalature, montaggio e riparazioni tetti, cantieri navali.

Modalità d'uso:

- Il dispositivo si collega ad un punto di ancoraggio sicuro almeno 10 kN, conforme alla EN 975 il più in alto possibile, tramite un moschettone (F3899 032 920 da acquistare a parte).
- Il cavo del dispositivo si collega per mezzo del moschettone girevole all'anello dorsale dell'imbracatura.
- Ora l'utilizzatore è libero di muoversi e lavorare in sicurezza.

Controllo e collaudo:

- Il singolo operatore è tenuto ad effettuare prima di ogni utilizzo un controllo del funzionamento del dispositivo.
- E' molto importante verificare il tester d'uso: se dopo una caduta la fascette verde del moschettone diventa rossa, va effettuata la revisione.
- Dopo ogni urto, caduta e comunque ogni 12 mesi, il dispositivo va revisionato dall'azienda produttrice o da una persona autorizzata da essa.

- Carcassa in ABS.
- Conforme alla norma EN 360
- **DPI di categoria III**
- Con cavo in acciaio galvanizzato e moschettone girevole
- Dotato di tester d'uso: un sistema di rilevazione ed indicazione cadute.
- Per applicazioni verticali e orizzontali.

