


TRONCATRICE RADIALE C12RSH2

Art. HC12RSH2



- Potenza 1.520 W
- Ø disco 305 mm
- Innovativo sistema di taglio radiale, che permette alla lama di scorrere di ben 89 cm, anche quando la macchina è posizionata a filo di una parete
- Freno motore elettrico
- Marcatore laser
- Aspirazione trucioli integrata
- Larga base d'appoggio e guide di grandi dimensioni
- In dotazione: lama al widia Ø 305 mm, chiave 10 mm, morsetto, supporto, sacco raccogli-polvere



| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Ø lama | 305 mm |
| Ø interno | 30 mm |
| inclinazione lama | sx 0~45 - dx 0~45 ° |
| angolo piano base | sx 0~45 - dx 0~57 ° |
| lunghezza piano | 630 mm |
| fermi predefiniti piano base | 0 - 15 - 22,5 - 31,6 - 45 ° |
| potenza | 1520 W |
| velocità a vuoto | 4000 giri/min |
| peso | 27 kg |
| spazzole carbone | standard 999065 |
| dimensioni l x p x h | 890 x 655 x 724 mm |
| potenza laser | Po < 1 mW (Class 1M) |
| lunghezza d'onda laser | lambda = 400 ~ 700 nm |

| Lama | Angolo piano base | Capacità massima di taglio |
|--------|-------------------|----------------------------|
| 0° | 0° | 312 (b) x 105 (h) mm |
| 0° | 0° | 260 (b) x 120 (h) mm * |
| 0° | 45° dx / sx | 220 (b) x 105 (h) mm |
| 45° sx | 0° | 312 (b) x 68 (h) mm |
| 45° dx | 0° | 312 (b) x 43 (h) mm |
| 45° sx | 45° sx | 220 (b) x 68 (h) mm |
| 45° sx | 31° dx | 265 (b) x 68 (h) mm |
| 45° dx | 45° dx | 220 (b) x 43 (h) mm |
| 45° dx | 31° sx | 265 (b) x 43 (h) mm |

* aggiungendo un supporto dello spessore di 25 mm è possibile incrementare la profondità di taglio fino a: 260 (b) x 120 (h) mm.

Campo d'applicazione:

Taglio di vari tipi di legno con una vasta gamma di combinazioni angolari.