

AVVITATORI AD IMPULSI 36V WR36DA



- Avvitatore impulso 36V attacco da 1/2
- Alte prestazioni che garantiscono una coppia di serraggio molto elevata
- Selettore della velocità a 4 step
- Altissima coppia di serraggio (nominale 1100 Nm , di rottura 1800 Nm)
- Carter battente rinforzato con boccola in metallo e cuscinetto inserito a pressione
- Sistema di isolamento della batteria dalle vibrazioni
- Modalità luce a led personalizzabile in 3 selezioni diverse
- Certificato IP56 (grado di resistenza all'acqua ed alla polvere)

Caratteristiche	Art. HWR36DA	Art. HWR36DAMA
Attacco Portautensile	3/4" quadro con anello di tenuta	3/4" quadro con anello di tenuta
Avvitamento Bulloni / Bulloni Alta Resistenza	m12 ~ m30 / m10 ~ m24	m12 ~ m30 / m10 ~ m24
Coppia Di Serraggio	1.100 nm	1.100 nm
Dimensioni L X P X H	221 x 78 x 290 mm	221 x 78 x 290 mm
Peso	3,7 kg	3,7 kg
Batteria	-	bsl36a18x
Modello	wr36da	wr36da
Descrizione	solo corpo, valigetta	2 batterie, carica batteria, valigetta

Campo d'applicazione:

- Ideale nel serrare bulloni standard da M12~M30 mm e bulloni ad alta resistenza da M10~M24