

## TUBETTI TERMINALI PREISOLATI DUO



A norma DIN 46228/4

- Per 2 conduttori
- Particolarmente idonei per realizzare ponti o collegamenti tra due o più morsetti
- In rame stagnato
- Materiale isolante: polipropilene
- Sistema d'identificazione a colori
- Resistenza alle temperature: da 0°C a +105°C

Colore	Sezione Cavi	Lunghezza Parte In Metallo	Lunghezza Totale	Art.
bianco	0,75 x 2 mm <sup>2</sup>	8 mm	15 mm	<b>F0557 200 75</b>
arancione	2 x 0,50 mm <sup>2</sup>	8 mm	15 mm	<b>F0557 200 50</b>
giallo	2 x 1,00 mm <sup>2</sup>	8 mm	15 mm	<b>F0557 201 00</b>
rosso	2 x 1,50 mm <sup>2</sup>	8 mm	16 mm	<b>F0557 201 50</b>
beige	2 x 10,00 mm <sup>2</sup>	14 mm	26 mm	<b>F0557 210 00</b>
verde	2 x 16,00 mm <sup>2</sup>	14 mm	30 mm	<b>F0557 216 00</b>
blu	2 x 2,50 mm <sup>2</sup>	10 mm	18,5 mm	<b>F0557 202 50</b>
grigio	2 x 4,00 mm <sup>2</sup>	12 mm	23 mm	<b>F0557 204 00</b>
nero	2 x 6,00 mm <sup>2</sup>	14 mm	26 mm	<b>F0557 206 00</b>