

AVVITATORI AD IMPULSI 36V WR36DE



- Avvitatore con attacco da 1/2"
- Coppia massima avvitatura 770 Nm
- Coppia massima svitatura 1050 Nm
- Luce Led
- Giunzione batteria con sistema di isolamento gommato per ridurre le vibrazioni
- 4 Velocità con Autostop (previene la rottura del bullone durante l'avvitatura)
- Funzione Autoslow (in fase di svitatura riduce la velocità ad una velocità preimpostata)
- Compatibile con le batterie multi volt

Caratteristiche	Art. HWR36DE	Art. HWR36DEMA
Attacco Portautensile	1/2" quadro con anello di tenuta	1/2" quadro con anello di tenuta
Avvitamento Bulloni / Bulloni Alta Resistenza	m10 ~ m24 / m10 ~ m20	m10 ~ m24 / m10 ~ m20
Coppia Di Serraggio	770 nm	770 nm
Dimensioni L X P X H	169 x 78 x 274 mm	169 x 78 x 274 mm
Peso	2,6 (con batteria) kg	2,6 (con batteria) kg
Batteria	-	bsl36a18x
Modello	wr36de	wr36de
Descrizione	solo corpo, valigetta	2 batterie, carica batteria, valigetta

Campo d'applicazione:

- Ideale nel serrare bulloni standard da M10~M24 mm e bulloni ad alta resistenza da M10~M20