

TASSELLATORE SDS-PLUS 12V DH12DD



- Potente motore Brushless a 12V (peak)
- Super compatto e leggero
- Dispositivi antivibranti sia nel corpo motore che nell'impugnatura posteriore
- Impugnatura posteriore soft-grip rivestita a doppio strato
- Meccanismo pneumatico battente ad alta affidabilità con grasso specifico
- Dispositivo di regolazione pressione interna
- 1,2 Joule di energia per singolo colpo
- Prese d'aria a struttura labirintica a prevenzione danni per ingresso polveri
- Dispositivo di sicurezza elettronico RFC
- Frizione di sicurezza meccanica
- Selettore di modalità lavoro (2 mode) integrato nel profilo della macchina
- Cambio elettronico a 2 velocità selezionabili (Low - Normal) tramite display digitale
- Avviamento progressivo
- Controllo di velocità costante
- Dispositivo Auto-Stop
- Led ad alta intensità
- Inserimento utensile facilitato a singola azione
- In dotazione: impugnatura laterale, delimitatore di profondità, n.2 batterie 12V-4Ah, valigetta stackable.

| Caratteristiche | Art. HDH12DD | Art. HDH12DD4 |
|------------------------------------|-----------------------|--|
| Attacco | sds-plus | sds-plus |
| Ø Foro Nel Legno | 18 mm | 18 mm |
| Ø Foro Calcestruzzo | 18 mm | 18 mm |
| Ø Foro Nell'acciaio Dolce | 13 mm | 13 mm |
| Ø Foratura Calcestruzzo Con Corona | 50 mm | 50 mm |
| Percussioni A Pieno Carico | 0 ~ 5.500 | 0 ~ 5.500 |
| Energia Per Colpo Singolo | 1,2 / 3 j | 1,2 / 3 j |
| Giri/Min A Vuoto | 0 ~ 1.080 | 0 ~ 1.080 |
| Batteria | - | bsl1840m |
| Modello | dh12dd | dh12dd |
| Descrizione | solo corpo, valigetta | 2 batterie, carica batteria, valigetta |

Campo d'applicazione:

- Versatile e maneggevole da utilizzare per qualsiasi tipo di foro grazie all'alta efficienza del dispositivo di percussione
- Alta capacità di perforazione fino ad un massimo 18 mm nel calcestruzzo e di foratura nel legno, 13 mm nell'acciaio