

## TASSELLATORE DEMOLITORE DH52MA



- Martello combinato
- Robusto e molto potente
- Attacco ad innesto rapido
- Possibilità di posizionare lo scalpello con l'angolo di taglio voluto
- Impugnatura ammortizzata antivibrante "LVH"
- Frizione di sicurezza
- Regolazione in 6 velocità tramite ghiera
- Indicato per un utilizzo in orizzontale, a parete, e idoneo per lavorazioni a pavimento

Voltaggio	Potenza Assorbita Max	Attacco	Ø Foro Calcestruzzo	Ø Foro Punta A Corona	Velocità A Vuoto	Percussioni A Pieno Carico	Energia Per Singolo Colpo	Peso (Kg)	Modello	Descrizione	Art.
220 v	1400 w	sds-max	45 mm	125 mm	260-380 corse/min	1750-2900 giri/min	11,3 j	9,4 kg	dh52ma	impugnatura laterale ,delimitatore di profondità,grasso,valigetta	<b>HDH52MA</b>

### Campo d'applicazione:

- Perforazione cieca/passante di muratura, pietra e calcestruzzo fino a 52mm.
- Foratura calcestruzzo e cemento armato per posa di ancoranti e riprese d getto.
- Realizzazione di fori passanti con corone fino a 160 mm.
- Demolizione di pareti in muratura.
- Demolizione, ripristino e correzione di pavimentazioni in calcestruzzo e muratura.
- Creazione di aperture (passaggio tubature a parete/pavimento, infissi e serramenti)
- Realizzazione di tracce e scanalature per la posa di tubazioni, cavi e condutture.
- Rimozione di piastrelle ed interventi di frantumazione e preparazione superficiale