

## LEVIGATRICE ROTORBITALE SV15YC



- DOPPIO SISTEMA ORBITALE!
- Il diametro dell'orbita della macchina può essere regolata da 2,8 mm a 6,2 mm, per un'ampia gamma di lavorazioni
- Dotata di controllo elettronico regolabile della velocità di rotazione
- Interruttore TURBO BOOST!
- Premendo l'interruttore si seleziona immediatamente la velocità massima di lavoro
- Carter cuscinetti in robusto duralluminio
- Cuscinetti con para-polvere
- Impugnatura frontale removibile senza utensili
- Completa di raccordo aspirante con sacchetto di raccolta
- Ottima per levigatura, finitura e sverniciatura di superfici in legno e metallo in genere
- Platorello a velcro

| Dimensioni         | Ø Orbita   | Ø Platorello | Peso   | Potenza Assorbita Max | Tensione    | Velocità Orbitale A Vuoto | Art.                 | Art.           |
|--------------------|------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| 173 x 388 x 200 mm | 2.8-6.2 mm | 150 mm       | 2.5 kg | 350 w                 | 220 - 240 v | 4200 - 11000 giri/min     | <b>F3702 470 010</b> | <b>HSV15YC</b> |