

VITI TRUCIOLARI TESTA RIDOTTA KERAPLUS3



Ø	Lunghezza	Lunghezza Filetto	Impronta	Art.
4	30	23	pzd 2	F3185 04 230
4	35	28	pzd 2	F3185 04 235
4	30	23	tx 15	F3185 04 330
4	35	28	tx 15	F3185 04 335

Il trattamento KERAPLUS3®:

- Rivestimento ceramico tri-strato non-organico per una eccezionale resistenza alla corrosione.
- Il trattamento KERAPLUS3® crea una sinergia tra i tre strati per garantire una superba qualità contro attacchi di acidi o di alcalini e della corrosione galvanica.
- Il trattamento KERAPLUS3®, è già stato testato secondo diverse normative (ISO9227, ISO14993, DIN50018 Kesternich, Test in nebbia salina JIS Z2371-ASTM B117 ...).

Viti truciolari a testa ridotta Keraplus3®

Per il fissaggio di ferramenta anta ribalta trattamento ceramico KERAPLUS3® Silver (R52) per una resistenza alla corrosione fino a 2.000h in nebbia salina

- Testa Ø 7 mm, leggermente bombata che migliora l'estetica
- Vantaggio: anche quando la vite non è avvitata dritta rimane comunque a filo
- Ideale per ferramenta, supporti, incontri e movimenti della finestra con serramenti in legno
- Sottotesta liscio e prolungato per un migliore accoppiamento ed effetto "collarino" per una maggior resistenza al taglio
- Gambo liscio rinforzato per una maggiore tenuta e resistenza alla flessione
- Filetto più lungo che dà maggiore stabilità e resistenza alla trazione
- Il filetto seghettato ad "effetto arpione" che evita allentamenti della vite solitamente causati dalla movimentazione delle chiusure
- Punta "Cut" che consente l'eliminazione del preforo anche sui legni più duri

