

# AVVOLGITORE AUTOMATICO 10 MT TUBO 8X12



## Per ambienti di lavoro sicuri

- Flusso elevato e bassa caduta di pressione
- Design brevettato e struttura resistente
- Massima produttività degli utensili con un risparmio energetico e di tempo
- Tubo in poliuretano PUR intrecciato
- L'avvolgitubo può ruotare di 180 gradi, permettendo all'operatore di muoversi liberamente
- Lunghezza tubo alimentazione 1,5 m
- Temperatura d'esercizio: -20°C a +60°C

Attacco	Lunghezza	Ø Tubo	Peso	Pressione Massima Esercizio	Art.
1/4"	10 m	8x12 mm	4,9 kg	16 bar	<b>F3699 100 4</b>

## Sicurezza

- Riavvolgimento lento e guidato, notevolmente più lento di un normale riavvolgimento
- Sostituzione del tubo facile e veloce, con molla incapsulata in una cartuccia per proteggere l'operatore
- Palla fermatubo morbida, evita agli operatori di inciampare e creare graffi alla superfici circostanti
- Funzione di bloccaggio del pulsante rapido di installazione, per evitare sganci accidentali dalla staffa di supporto

## Efficienza energetica

- Attacco tubo, evita curve del tubo che limitano il flusso
- Raccordo girevole a flusso libero, dal design brevettato per una minima caduta di pressione

