

## ADDITIVI PER GASOLIO FULL CLEAN D



**Art.**

**F3893 531 005**

### Modalità d'uso:

A) In ogni tagliando o 20.000 km

- Dosi: 300 ml ogni 50-60 litri di carburante

B) Per una pulizia energica del sistema di alimentazione

- Dosi: togliere il filtro del gasolio, riempirlo con il pulitore e riavvitare. Versare il rimanente prodotto nel serbatoio contenente 10-15 litri di gasolio
- Mettere in moto la vettura tenendola al minimo 10-15 minuti

### Protettivo e pulitore per gasolio

- Pulisce il sistema di alimentazione, dal serbatoio alla camera di combustione, compresi iniettori. Previene la formazione dei depositi nel sistema di alimentazione.
- Aumenta i cetani, dando al motore il massimo rendimento
- Ideale per i moderni motori diesel, sia Common rail che iniettore pompa
- È perfettamente compatibile con i filtri antiparticolato FAP e Dpf
- Migliora la qualità dei gas di scarico
- Contenuto: 300 ml
- Se versato direttamente nel nuovo filtro del gasolio (70% del prodotto), montare il filtro e mantenere il motore al minimo per 5 minuti
- Il restante 30% deve essere versato nel serbatoio