

NASTRO AUTOADESIVO PER VETRATURE



Nastro autoadesivo per vetrate

- In materiale espanso in cellule chiuse
- Per la vetratura di serramenti o vetrate fisse
- Autoadesivo e comprimibile
- Riempie il giunto serramento-vetro, riducendo così il consumo di sigillante
- Impedisce l'ancoraggio su tre punti
- Ammortizza i movimenti del vetro durante la sollecitazione dovute a colpi

| Aspetto | Base | Colore | Esecuzione | Immagazzinaggio | Larghezza | Lunghezza | Peso Specifico | Spessore | Temperatura Applicazione | Temperatura D'esercizio | Temperatura Di Stoccaggio | Art. |
|----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| solido gommoso | poliisobutilico | grigio antracite | cordone piatto | 12 mesi | 15 mm | 18 m | 1,65 - 1,75 g/cm ³ | 2 mm | 5/25 °c | -30/100 °c | da % a 30 °c | F3890 100 031 |

Campo d'applicazione:

- Carpenterie metalliche, lattonerie, falegnamerie, serramentisti, installatori/riparatori di elettrodomestici, costruzione veicoli e macchinari, cantieri navali, elettico, idraulico, aziende di manutenzione, ecc.
- Sigillatura di flange delle condotte aria condizionata, in sonorizzazione e antivibrazione nell'accoppiamento di pannelli di vari materiali prima del loro assemblaggio, ermetizzare piccole fessure, ermetizza passaggi cavi e tubazioni, accoppiamento di tettoie in lamiera ondulata (in sostituzione di silicone o sigillanti inamovibili), ecc.

Modalità d'uso:

- Prima dell'applicazione, assicurarsi che le superfici da sigillare siano pulite, asciutte ed esenti da grassi e oli