

# DETERGENTE BICOMPONENTE TRUCK CLAEN 2

## 25 KG



- Detergente alcalino bicomponente concentrato ad elevato potere sgassante , igienizzante e bagnante
- Particolarmente indicato per la rimozione di sporco grasso e traffic-film
- Adatto per la pulizia di teloni di camion, motori, cerchioni, macchine e pavimenti industriali
- Prodotto utilizzabile nel settore dell'autotrazione, dell'industria, della nautica ed in ambito alimentare per i piani H.A.C.C.P.
- Contenuto: 25 kg
- **ARTICOLO SOGGETTO A TRASPORTO IN ADR E NON SI ACCETTANO RESI**

**Art.**

**F3890 086 125**

### Campo d'applicazione:

#### Pulizia pavimenti molto sporchi

- Sia a macchina che a mano, diluire da 1:20 a 1:40
- Se si usa la macchina aggiungere immediatamente prima dell'uso , un pò di antischiuma alla soluzione di lavaggio

#### Settore navale

- Vele, carene , diluire 1;40 a 1:80
- Sentina e locale motori diluire da 1:10 a 1:30

#### Filtri condizionatori e aspiratori

- Diluire da 1:40 a 1:50

#### Agricoltura

- Trattori, aratri, trebbie
- Diluire da 1:20 a 1:40

#### Pulizia di pareti e parti in marmo

- Diluire da 1:30 a 1:50

### Modalità d'uso:

- Impiego manuale
- Agitare bene il prodotto prima di procedere alla diluizione ( come da indicazioni sotto)
- Spruzzare la soluzione con nebulizzatore sulla superficie possibilmente asciutta e risciacquare immediatamente ed abbondantemente con idropulitrice ad acqua fredda o calda

- Sporco pesante 1:25 (Clean 2) - 1:30 (acqua) - percentuale 4%-3,5%
- Sporco medio 1:30 (Clena 2) - 1:40 (acqua) - percentuale 3,5%-2,5%
- Sporco leggero 1:40 (Clean 2) - 1:70 (acqua) - percentuale 2,5%-1,5%

### Avvertenze

- Evitare il contatto con alluminio e le sue leghe
- Evitare di operare al sole o su superfici calde
- Agitare bene il prodotto prima della diluizione
- Si consiglia di distribuire la soluzione di prodotto in modo abbondante ed uniforme, partendo dal basso verso l'alto

I consigli tecnici sopra riportati, pur basandoci sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere

confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l'acquirente della propria responsabilità di provare personalmente i nostri

sigillanti per quanto concerne la loro idoneità relativa all'uso previsto.

**N.B. Articolo soggetto a regime ADR (trasporto merci pericolose): resi merce non sono dunque autorizzati**

