

IMBRACATURA ANTICADUTA 2 PUNTI



A norma EN361:2002

- Imbracatura 2 punti di ancoraggio (sternale e dorsale)
- Anello D-ring attacco dorsale per arresto anticaduta
- Due anelli anteriori in tessuto
- Cinghia gamba regolabile
- Materiale in poliestere ad alta tenacità di larghezza 44 mm
- Materiale in acciaio ad alta resistenza
- Testate fino a 136 kg (certificate fino a 100 kg come previsto dalla normativa)
- Peso: 770 g

Art.

F3899 600 030

Modalità d'uso:

- Articolo corredato della nota informativa, nel quale vengono indicate istruzioni d'uso, limi del DPI, manutenzione e scheda di collaudo
- Nella nota informativa deve essere registrato il numero di serie e la data del primo utilizzo, il nome dell'utilizzatore ed il nome della ditta
- Ogni DPI contro la caduta dall'alto deve essere revisionato in periodi non superiori a 12 mesi dalla data del primo utilizzo (non fa fede la data della fattura)
- La revisione deve essere effettuata da un centro autorizzato ed in caso di shock da caduta dismesso immediatamente dal servizio
- La durata dei DPI parte dalla data di produzione facendo riferimento alla scadenza riporta nella nota informativa
- Le imbracature hanno una scadenza di 10 anni dalla data di produzione
- Per questi DPI il datore di lavoro deve prevedere un corso per il corretto utilizzo