

CONTATTI FEMMINA A INNESTO



I connettori ad innesto sono stati studiati per soddisfare le esigenze sempre più severe del mercato per quanto riguarda l'affidabilità e la sicurezza dei componenti per le connessioni elettriche.

Descrizione	Dimensioni	Finitura	Art.
2,0 x 1,0 con molla a scatto	7,7 x 0,8 mm	ottone lucido	N3558 502 0
0.50 - 1.0 con molla a scatto azionato	6,3 x 0,8 mm	ottone lucido	N3558 504 0
4.0 - 6.0 con molla a scatto azionato	6,3 x 0,8 mm	ottone lucido	N3558 504 7
4,0 - 6,0	9,5 x 1,2 mm	ottone lucido	N3558 526 6
4.0 - 6.0 con molla a scatto	9,5 x 1,2 mm	ottone stagnato	N3558 526 7
1,5 - 2,5 scatto azionato	4,8 x 0,8 mm	ottone stagnato	N3558 531 2
0.5 - 1.0 con molla a scatto azionato	2,8 x 0,8 mm	ottone stagnato	N3558 601 0
1.50 - 2.5 con molla a scatto azionato	6,3 x 0,8 mm	ottone lucido	N3558 603 2
1.5 - 2.5 con molla a scatto	4,8 x 0,8 mm	ottone lucidato	N3558 631 2
1.50 - 2.5 scatto azionato	6,3 x 0,8 mm	ottone lucido	N3558 929
1.50 - 2.5 con molla a scatto azionato	6,3 x 0,8 mm	ottone stagnato	N3558 991 7
4.0 - 6.0 con molla a scatto azionato	6,3 x 0,8 mm	ottone argento	N3558 992 6
1.5 - 2.0 con molla a scatto azionato	6,3 x 0,8 mm	ottone argento	N3558 992 8
4.0 - 6.0 con molla a scatto azionato	6,3 x 0,8 mm	ottone stagnato	N3558 996 2