

## MORSETTI VOLANTI UNIPOLARI ISOLATI



- Per giunzioni e derivazioni di conduttori in rame per impianti elettrici e per apparecchi ad installazione fissa
- In ottone
- Isolamento in policarbonato
- Viti imperdibili in acciaio zincato
- Temperatura d'esercizio: +85 °C
- Trasparenti
- Costruzione conforme alle norme: EN 60998-1:1993+A1/2001 ed EN 60998-2-1:1993
- Grado di protezione: IP20

Sezione Cavi	Ø Foro	A	B	C	Tensione Nominale	Art.
1,5 mm <sup>2</sup>	3,2 mm	8 mm	16 mm	15 mm	450 v	<b>F3556 372 6</b>
2,5 mm <sup>2</sup>	4 mm	10 mm	20 mm	18 mm	450 v	<b>F3556 374 6</b>
4 mm <sup>2</sup>	4,6 mm	10 mm	20 mm	18 mm	450 v	<b>F3555 940 56</b>
6 mm <sup>2</sup>	6 mm	13 mm	25 mm	12 mm	450 v	<b>F3556 376 6</b>
10 mm <sup>2</sup>	7,5 mm	15 mm	29 mm	26 mm	500 v	<b>F3556 378 6</b>
16 mm <sup>2</sup>	10 mm	19 mm	32 mm	32 mm	450 v	<b>F3555 940 96</b>

