

TRAPANO AVVITATORE 18V DV18DC



PROFESSIONAL LINE

- Percussione reversibile
- Dotato di tecnologia **Brushless** che consente prestazioni e versatilità di lavoro eccezionali
- Prestigioso mandrino **professionale autoserrante** a ghiera unica con blocco alberino
- Cambio meccanico a **2 velocità**, variabili elettronicamente con controllo di retroazione
- 22 regolazioni della coppia di serraggio per una maggiore precisione nell'avvitatura
- Motore rinnovato ad **altissime prestazioni** con sistema di raffreddamento e freno motore elettrico
- Luce LED incorporata con accensione automatica con indicatore dei vari stati della macchina
- Contenuto: valigetta **STACKABLE IMPILABILE**, impugnatura laterale

Caratteristiche	Art. F3702 004 45 / HDV18DCMW	Art. F3702 004 41 / HDV18DC	Art. F3702 004 40 / HDV18DCS
Apertura Mandrino	1-13 mm	1-13 mm	1-13 mm
Attacco Mandrino	1/2"x20 unf	1/2" x20 unf	1/2" x20 unf
Ø Foro Nel Legno	102 mm	102 mm	102 mm
Ø Foro Nel Mattone	20 mm	20 mm	20 mm
Ø Foro Acciaio Dolce	16 mm	16 mm	16 mm
Percussioni A Vuoto	0-7500/0-30000 n°/min	0-7500/0-3000 n°/min	0-7500/0-3000 n°/min
Coppia Serraggio Giunto	elastico 70/ rigido 140 nm	elastico 70 / rigido 140 nm	elastico 70 / rigido 140 nm
Coppia Serraggio Con Frizione	22 posizioni - 1,5-8 nm	22 posizioni - 1,5 - 8 nm	22 posizioni - 1,5 - 8 nm
Velocità A Vuoto	0-500/0-30000 corse/min	0-500/0-2000 corse/min	0-500/0-2000 corse/min
Lunghezza	190 mm	190 mm	190 mm
Larghezza	70 mm	70 mm	70 mm
Altezza	267 mm	267 mm	267 mm
Peso (Kg)	2,8 kg	2,8 kg	2,8 kg
Batteria	bsl36a18x	-	bsl1850ma
Modello	dv18dc	dv18dc	dv18dc
Descrizione	2 batterie,caricabatteria rapido,valigetta	solo corpo,valigetta	2 batterie, carica batteria rapido,valigetta

Campo d'applicazione:

- La coppia e la potenza molto elevate permettono l'avvitatura senza pre-foro di legno lamellare (ad esempio lamellare in legno di abete 12x400mm con 18V)
- Adatto per forature passanti di travi in legno con punte a torciglione fino 50 mm
- Adatto per foratura metallo/legno con seghe a tazza fino a 152mm
- Adatto per foratura acciaio fino a 16mm (18V)
- Adatto per avvitature metriche fino a M16