

AVVITATORI IMPULSI 36V WR36DA



- Avvitatore impulso 36V attacco da 1/2
- Alte prestazioni che garantiscono una coppia di serraggio molto elevata
- Selettore della velocità a 4 step
- Altissima coppia di serraggio (nominale 1100 Nm , di rottura 1800 Nm)
- Carter battente rinforzato con boccola in metallo e cuscinetto inserito a pressione
- Sistema di isolamento della batteria dalle vibrazioni
- Modalità luce a led personalizzabile in 3 selezioni diverse
- Certificato IP56 (grado di resistenza all'acqua ed alla polvere)

| Caratteristiche | Art. HWR36DA | Art. HWR36DAMA |
|---|----------------------------------|--|
| Attacco Portautensile | 3/4" quadro con anello di tenuta | 3/4" quadro con anello di tenuta |
| Avvitamento Bulloni / Bulloni Alta Resistenza | m12 ~ m30 / m10 ~ m24 | m12 ~ m30 / m10 ~ m24 |
| Coppia Di Serraggio | 1.100 nm | 1.100 nm |
| Dimensioni L X P X H | 221 x 78 x 290 mm | 221 x 78 x 290 mm |
| Peso | 3,7 kg | 3,7 kg |
| Batteria | - | bsl36a18x |
| Modello | wr36da | wr36da |
| Descrizione | solo corpo, valigetta | 2 batterie, carica batteria, valigetta |

Campo d'applicazione:

- Ideale nel serrare bulloni standard da M12~M30 mm e bulloni ad alta resistenza da M10~M24