

TASSELLATORE SDS-PLUS 36V DH3628DA



- Tassellatore elettropneumatico 36V
- Attacco sds-plus
- Mandrino fisso a 3 modalità di lavoro
- Sistema Autostop per eseguire fori ripetuti sullo stesso materiale a profondità fissa
- Bolla a led che segnala la corretta foratura in orizzontale/verticale
- Sistema anti-vibrazione UVP e LVH che limitano al minimo le vibrazioni
- Potente motore brushless
- Sistema RFC che protegge da improvvisi bloccaggi
- Frizione di sicurezza meccanica a slittamento
- Funzione Auto-Stop
- Compatibile con l'estrattore polveri H379135

Caratteristiche	Art. HDH3628DA	Art. HDH3628DAMA
Attacco	sds-plus	sds-plus
Ø Foro Calcestruzzo	28 mm	28 mm
Ø Foro Acciaio Dolce	13 mm	13 mm
Ø Foro Nel Legno	32 mm	32 mm
Energia Per Singolo Colpo	3,2 j	3,2 j
Percussioni A Pieno Carico	0-4300 colpi/min	0-4300 colpi/min
Velocità A Vuoto	0-950 corse/min	0-950 corse/min
Altezza	232 mm	232 mm
Larghezza	91 mm	91 mm
Lunghezza	356 mm	356 mm
Peso (Kg)	3,9 (con batteria) kg	3,9 (con batteria) kg
Batteria	-	bsl36a18x
Modello	dh3628da	dh3628da
Descrizione	solo corpo, valigetta, impugnatura laterale	2 batterie, carica batteria, valigetta, impugnatura laterale

Campo d'applicazione:

- Alta capacità di perforazione fino ad un massimo 28 mm nel calcestruzzo, 32 mm nel legno, 13 mm nell'acciaio
- Indicato per la posa di ancoranti chimici, ad esempio per la posa di tondino nelle riprese di getto
- Bloccando la rotazione, si possono effettuare scalpellature leggere, come piccole correzioni di superficie, rimozione di piastrelle, pulizia di scanalature