

SEGA DA BANCO 36V C3610DRJ



- Sega da banco 36v
- Motore Brushless
- Disco Ø 255 mm (10")
- Velocità costante a 5.000 giri/min
- Avviamento progressivo
- Freno motore elettronico
- Regolazioni di taglio facili e precise
- Pulsante di accensione con protezione multipla
- Protezione anti-sovraccarico con spegnimento automatico
- Fermi dentati anti-rimbalzo dei residui di taglio
- Piano di lavoro estensibile in larghezza e profondità: fino a 880 mm a destra della lama e 150 mm frontalmente
- Con una carica della batteria BSL36B18 taglia: 98 m

Ø Lama	Ø Foro Disco	Spessore Dente	Spessore Disco	Max Profondità Taglio	Inclinazione Lama	Larghezza Max Di Taglio	Angolazione Appoggio Materiale	Velocità A Vuoto	Peso	Batteria	Modello	Descrizione
255 mm	30 mm	2,8 mm	1,8 mm	79 mm a 0° / 57 mm a 45° mm	0 - 45° a sinistra	880 mm a destra / 440 mm a sinistra mm	0 - 60° a destra e sinistra	5000 giri/min	30,5 (con batteria) kg	-	c3610drj	solo corpo, chiave per lama, 2 chiavi a brugola, leva spingi pezzo, protezione lama, fermi dentati anti-rimbalzo

- lineari di truciolo da 13 mm di spessore - 23 mm
- lineari di legno di pino da 50 mm di spessore
- Possibilità di collegare la macchina ad un aspiratore esterno
- Versione base (solo corpo macchina) con chiavi per lama, 2 chiavi a brugola, lama Ø 255 mm (40 denti - 2,8 mm), leva spingi-pezzo, protezione lama, fermi dentati anti-rimbalzo
- Codice lama HHTA4100024

Campo d'applicazione:

- Taglio di pannelli, assi di legno, fogli di alluminio e lastre in: cartongesso, fibrocemento e MDF (Medium Density Fiberboard) con i dischi specifici per ogni materiale.
- E' possibile collegare la macchina ad un aspiratore esterno

