

TASSELLATORE DH24PH2



- Martello tassellatore
- 3 modalità di lavoro (rotazione con percussione, rotazione , percussione)
- 2,7 J di energia per singolo colpo (EPTA)
- Leggero e compatto, solo 349 mm di lunghezza
- Frizione di sicurezza
- Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
- Cuscinetto (anziché bronzina) sul secondo albero
- Sistema automatico di regolazione della pressione nella camera pneumatica
- Sistema "Vario-Lock" per ruotare lo scalpello nella posizione desiderata

| Voltaggio | Potenza Assorbita Max | Attacco | Ø Foro Calcestruzzo | Ø Foro Nel Legno | Ø Foro Nell'acciaio Dolce | Ø Foratura Con Punta Corona | Percussioni A Pieno Carico | Velocità A Vuoto | Energia Per Colpo Singolo | Dimensioni L X P X H | Peso | Spazzole Carbone | Modello | Descrizione | Art. |
|-----------|-----------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|--------|----------------------|---------|--|-----------------|
| 220 w | 730 w | sds - plus | 24 mm | 32 mm | 13 mm | 50 mm | 0 ~ 3950 colpi/min | 0 ~ 1050 giri/min | 2,7 j | 349 x 75 x 198 mm | 2,8 kg | autobloccanti 999072 | dh24ph2 | limitatore profondità, impugnatura laterale, valigetta | HDH24PH2 |

Campo d'applicazione:

- Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone. Azione di sola percussione: scanalatura e scrostatura leggera.