

TASSELLATORE DH28PMY2



- Martello tassellatore
- Dispositivo di sgancio rapido del mandrino
- Doppio mandrino SDS-plus e mandrino autoserrante
- Tecnologia UVP: riduce significativamente le vibrazioni
- 3 modalità di lavoro (percussione e rotazione, rotazione , percussione)
- 3 J di energia per singolo colpo (EPTA)
- Frizione di sicurezza
- Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
- Cuscinetto (anziché bronzina) sul secondo albero
- Sistema automatico di regolazione della pressione nella camera pneumatica

Voltaggio	Potenza Assorbita Max	Attacco	Ø Foro Calcestruzzo	Ø Foro Nel Legno	Ø Foro Nell'acciaio Dolce	Ø Foratura Con Punta Corona	Velocità A Vuoto	Percussioni A Pieno Carico	Energia Per Colpo Singolo	Vibrazione Max Perforazione	Vibrazione Max Demolizione	Dimensioni L X P X H	Peso	Spazzole Carbone	Modello	Descrizione	Art.
220 w	850 w	sds-plus	28 mm	32 mm	13 mm	50 mm	0 ~ 1.100 giri/min	0 ~ 4.300 colpi/min	3 j	11,5 m/s ² triassiali (en 60745)	10,5 m/s ² triassiali (en 60745)	sds-plus 393/mandrino 430 x 80 x 198 mm	3,2 kg	autobloccanti 999072	dh28pmy2	mandrino autoserrante, limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta	HDH28PMY2

Campo d'applicazione:

- Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone.
- Azione di sola percussione: scanalatura e scrostatura.