

TASSELLATORE DH28PC



- Martello combinato
- Frizione di sicurezza
- Interruttore elettronico della velocità
- 3 Modalità di lavoro (Rotazione con percussione, solo rotazione o solo percussione)
- Impugnatura "soft-grip"
- Sistema "Vario-Lock per ruotare lo scalpello nella posizione desiderata"

Voltaggio	Potenza Assorbita Max	Attacco	Ø Foro Calcestruzzo	Ø Foro Nell'acciaio Dolce	Ø Foro Nel Legno	Ø Foratura Con Punta Corona	Velocità A Vuoto	Percussioni A Pieno Carico	Energia Per Colpo Singolo	Dimensioni L X P X H	Peso	Spazzole Carbone	Modello	Descrizione	Art.
220 v	720 w	sds-plus	28 mm	13 mm	32 mm	80 mm	0 ~ 1.050 giri/min	0 ~ 4.000 colpi/min	3,2 j	316 x 102 x 208 mm	3,5 kg	standard 999004	dh28pc	limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta	HDH28PC

Campo d'applicazione:

- Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone (Ø max consigliato corona 80 mm).
- Azione di sola rotazione: foratura di acciaio (13 mm), legno (32 mm), calcestruzzo (28 mm) e avvitatura di viti di fissaggio e viti da legno.
- Azione di sola percussione: scalpellatura e scrostatura leggera.