

AEROGRAFO SP2015 SSP



Ugello: Ø 2,0 mm

Adatto nel settore falegnameria per l'utilizzo delle vernici all'acqua

- Specifico per l'applicazione di prodotti ad alta densità, particolarmente adatto per l'uso delle nuove vernici tixotropiche (anche a base acqua) nel settore legno
- Dotato di micro riduttore di pressione da 0- a 1 bar per il serbatoio che viene messo in pressione agevolando così la fuoriuscita dei prodotti densi, e con riduttore di flusso con manometro per una perfetta regolazione della pressione durante l'utilizzo, grazie a queste speciali caratteristiche otteniamo una perfetta atomizzazione anche con prodotti molto densi
- Corpo in pressofuso d'alluminio, con rivestimento antiusura
- Ago, molle e ugello in acciaio inox
- Serbatoio in nylon da 600 g., resistente alla pressione massima di 1 bar
- Regolatore micrometrico del getto tondo e ventaglio
- Fornito in valigetta professionale con: istruzioni d'uso, staffa di sostegno, filtri e chiave

Art.

F3994 090 100

- Pressione massima esercizio 4 bar
- Pressione esercizio 2,5 - 3 bar
- Consumo aria 180 - 300 l/min
- Attacco raccordo aria 1/4" gas
- Peso 1430 g