

## RIVETTATRICE OLEOPNEUMATICA 502



- Per rivetti in acciaio, acciaio inox e rame fino a Ø 4,0 mm, fino a Ø 4,8 mm solo in alluminio (non strutturali)
- Corpo in alluminio, impugnatura in plastica antiurto.
- Leggere e maneggevoli.
- Per un utilizzo professionale e continuativo.
- Con aspirazione del chiodo.
- Utensili silenziosi <80 dB (A) e molto veloci nella posa del rivetto.
- Fornite con ugelli e accessori.

| Attacco<br>Raccordo<br>Aria | Consumo<br>Aria | Corsa    | Dimensioni<br>L X P X H | Forza<br>Trazione | Livello<br>Acustico | Ø Cilindro<br>Aria<br>Compressa | Ø Interno<br>Tubo<br>Alimentazione<br>Minima | Peso      | Pressione<br>Esercizio | Vibrazioni               | Art.            |
|-----------------------------|-----------------|----------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|--|-----------|------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1/4 inch                    | 2.6 lt          | 20<br>mm | 293 x 265<br>x 116 mm   | 8.500 n           | 77.5<br>db(a)       | 98                              | 8 mm   | 1.1<br>kg | 3-7 bar                | <2.5<br>m/s <sup>2</sup> | <b>F3949 68</b> |