

FUNI DI SOLLEVAMENTO AD ANELLO CHIUSO



A norma DIN-EN 1492-2

- Materiale poliestere PES
- Anello continuo
- Identificazione della portata tramite i vari colori conformi alle norme CEN
- Capacità di carico portante stampata
- Etichetta di sicurezza con istruzioni per l'utente
- Non danneggiano le superfici
- Temperatura d'esercizio da -40°C a +100°C
- Svati campi d'applicazione per diverse tipologie di carico

Colore	Lunghezza Fune	Lunghezza Utile Di Lavoro	Portata	Portata A Cappio	Portata A U (Tiro Doppio)	Art.
viola	3 m	1,5 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	F3713 50 13
viola	4 m	2 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	F3713 50 14
viola	6 m	3 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	F3713 50 16
viola	8 m	4 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	F3713 50 18
viola	12 m	6 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	F3713 50 20
verde	2 m	1 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	F3713 50 22
verde	3 m	1,5 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	F3713 50 23
verde	4 m	2 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	F3713 50 24
verde	6 m	3 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	F3713 50 26
verde	8 m	4 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	F3713 50 28
giallo	2 m	1 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	F3713 50 32
giallo	3 m	1,5 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	F3713 50 33
giallo	4 m	2 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	F3713 50 34
giallo	6 m	3 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	F3713 50 36
giallo	8 m	4 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	F3713 50 38
grigio	2 m	1 m	4000 kg	3200 kg	8000 kg	F3713 50 42
grigio	3 m	1,5 m	4000 kg	3200 kg	8000 kg	F3713 50 43
grigio	4 m	2 m	4000 kg	3200 kg	8000 kg	F3713 50 44
grigio	6 m	3 m	4000 kg	3200 kg	8000 kg	F3713 50 46
grigio	8 m	4 m	4000 kg	3200 kg	8000 kg	F3713 50 48
marrone	2 m	1 m	6000 kg	4800 kg	12000 kg	F3713 50 52
marrone	3 m	1,5 m	6000 kg	4800 kg	12000 kg	F3713 50 53
marrone	4 m	2 m	6000 kg	4800 kg	12000 kg	F3713 50 54
marrone	6 m	3 m	6000 kg	4800 kg	12000 kg	F3713 50 56
marrone	8 m	4 m	6000 kg	4800 kg	12000 kg	F3713 50 58
azzurro	3 m	1,5 m	8000 kg	6400 kg	16000 kg	F3713 50 63
azzurro	4 m	2 m	8000 kg	6400 kg	16000 kg	F3713 50 64
azzurro	6 m	3 m	8000 kg	6400 kg	16000 kg	F3713 50 66
azzurro	8 m	4 m	8000 kg	6400 kg	16000 kg	F3713 50 68