

## SCALA TELESCOPICA HYBRID



Nr. Gradini	Altezza Chiusa	Altezza Aperta	Larghezza Base	Peso	Art.
5	1,50 m	2,48 m	71 cm	7 kg	<b>F3962 951 067</b>
6	1,77 m	2,48 m	71 cm	9,4 kg	<b>F3962 951 068</b>
8	2,32 m	3,56 m	82 cm	11,6 kg	<b>F3962 951 069</b>

### Sicurezza

Vietato sostare sugli ultimi 2 gradini; nella posizione a cavalletto la scala può essere utilizzata solo fino al terzultimo gradino per avere 60 cm di guardacorpo di sicurezza.

Anche nella posizione a muro bisogna sempre tenere i piedi al massimo sul terzo piolo partendo dall'alto.

Scala multiposizione a doppia salita trasformabile in scala d'appoggio; dotata di borsa porta-attrezzi. Scala professionale a doppia salita con gradini piani e pioli trasformabile da scala a cavalletto (doppia) a scala d'appoggio singola e doppia.

E' prodotta in alluminio estruso nervato con i gradini saldati ai montanti, ideale per artigiani e manutentori che hanno bisogno di posizioni ed altezze diverse per poter effettuare diversi tipi di intervento.

Perfetta anche per raccolta frutta in agricoltura.

- Montanti rampa/schienale mm 80x25/mm 57x26
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Gradini piani antisdrucciolo cm 8/passo cm 25
- Pioli antisdrucciolo mm 27/passo cm 28
- Cerniere di apertura in alluminio
- Barre di rinforzo saldate su tutti i gradini
- Imballo in termoretraibile con poster
- Svelt Bag portattrezzi in dotazione

Utilizzabile in 3 posizioni:

- Scala a cavalletto con guardacorpo (ultimi 2 gradini)
- Chiusa in appoggio al muro
- Aperta in appoggio al muro