

## SCALISSIMA PLUS CON SVELTBAG



Nr. Gradini	Altezza Chiusa	Misura Cavalletto	Altezza A Muro	Allargatore	Portata	Peso	Art.
8+8	1,22 m	1,91 m	4,01 m	844 cm	150 kg	13 kg	<b>F3962 951 084</b>
10+10r	1,5 m	2,44 m	5,15 m	1038 cm	150 kg	15,2 kg	<b>F3962 951 085</b>
12+12r	1,78 m	2,94 m	6,25 m	1038 cm	150 kg	18,5 kg	<b>F3962 951 086</b>

I modelli più alti R hanno la cerniera lamellare in alluminio rinforzata e garantita 10 anni

**Scala multiposizione a sfilo telescopico con nuovo allargatore a sbalzo, utilizzo professionale intensivo, a norma europea UNIEN131.4**

A sfilo telescopico è utilizzabile sia come scala telescopica d'appoggio, che doppia o zoppa.

Per utilizzo professionale intensivo è costruita in alluminio estruso nervato. I pioli della parte esterna sono saldati ai montanti per creare un monolito ultraresistente.

La parte interna è costruita con un evoluto sistema di ribordatura automatica che fissa in modo duraturo i gradini ai montanti con effetto "sandwich".

I modelli superiori a m 3 a muro sono utilizzabili in conformità alla Norma Europea UNIEN131 solo con l'applicazione dell'allargatore di base a sbalzo che lascia lo spazio libero sotto i pioli della scala che può essere usata così anche in presenza di piccoli ostacoli (sassi, imperfezioni del terreno, ecc.).

Senza detta applicazione le scale sono conformi solo al D.Lgs.81/2008.

La cerniera in alluminio a posizionamento rapido a 3 posizioni permette

1. di aprire e chiudere la scala in posizione "a cavalletto" senza agire sulla cerniera
2. di bloccare la scala aperta in posizione "a cavalletto" agendo sulla cerniera
3. di aprire e chiudere la scala in posizione "a muro" agendo sulla cerniera

Dotazione:

- Allargatore di base a sbalzo (nuovo design 2022)
- Pioli zigrinati antisdrucciolo mm 27x27
- Profilo montante intermo mm 63x27
- Profilo montante esterno mm 70x31
- Larghezza rampa interna cm 36,5
- Cerniere a posizionamento rapido
- Ganci di blocco maggiorati in acciaio ricoperti in nylon
- Tamponi ergonomici in gomma antisdrucciolo anche sulla parte interna
- Maniglia cerniera in alluminio con 3 perni in acciaio
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione
- Imballo in termoretraibile con poster
- Certificato di collaudo secondo le normative italiane ed europee
- Stabilizzatore a sbalzo obbligatorio come richiesto dalle norme europee UNIEN131.4