

SCALA TELESCOPICA SCALISSIMA



Scala multiposizione a sfilo telescopico con base allargata, utilizzo professionale, utilizzabile a sfilo, a cavalletto e zoppa su scale

A sfilo telescopico è utilizzabile sia come scala telescopica d'appoggio, che doppia o zoppa. Per utilizzo professionale è costruita in alluminio estruso nervato.

I pioli della parte esterna sono saldati ai montanti per creare un monolito ultrasensibile.

La parte interna è costruita con un evoluto sistema di ribordatura automatica che fissa in modo duraturo i gradini ai montanti con effetto "sandwich".

Dotazioni standard

- Pianetto portattrezzi in nylon cm 31x36
- Pioli zigrinati antisdrucchiolo mm 27x27
- Profilo montante intermo mm 57x27
- Profilo montante esterno mm 64x30
- Larghezza rampa interna cm 36,5
- Ganci di blocco in acciaio ricoperti in nylon
- Tamponi ergonomici maggiorati in gomma antisdrucchiolo per la massima aderenza al suolo
- Maniglia cerniera in alluminio con 3 perni in acciaio
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione
- Imballo in termoretraibile con poster
- Certificato di collaudo secondo le normative di riferimento di ogni modello

Nr. Gradini	Altezza Chiusa	Misura Cavalletto	Altezza A Muro	Portata	Allargatore	Peso	Art.
6+6	0,97 m	1,46 m	2,92 m	150 kg	- cm	9,2 kg	F3962 951 077
7+7	1,25 m	1,71 m	3,55 m	150 kg	844 cm	10,8 kg	F3962 951 078
8+8	1,25 m	1,96 m	4,10 m	150 kg	844 cm	12 kg	F3962 951 079
9+9r	1,53 m	2,23 m	4,64 m	150 kg	- cm	12 kg	F3962 951 080
10+10r	1,53 m	2,51 m	5,22 m	140 kg	- cm	13,2 kg	F3962 951 081
11+11r	1,81 m	2,82 m	5,8 m	130 kg	- cm	14,2 kg	F3962 951 082
12+12r	1,81 m	3,1 m	6,35 m	120 kg	- cm	15 kg	F3962 951 083

I modelli più alti R hanno la cerniera lamellare in alluminio rinforzata e garantita 10 anni